


TUBO FLESSIBILE CON SOTTOSTRATO IN PTFE ESTRUSO LISCIORinforzo: **Doppia** Trecciatura in Acciaio Inox Aisi 304 - Medio Spessore**FLEXIBLE PTFE HOSE, INTERNAL CORE SMOOTH PTFE**Reinforcement: **Double** Aisi 304 stainless steel braid - Medium Wall

CODE CODICE	HOSE TUBO	Ø I.D. MM DIAM. INT.	Ø O.D. MM DIAM. EST.	THICKNESS SPESSORE	RAGGIO MIN. MIN. RADIUS	W.P. PRESSIONE ES.	B.P. PRESSIONE SC.
PTFE2T30403	3/16"	4,8	9	0,9 ±0,10	30	365	1250
PTFE2T30404	1/4"	6,22	9,78	0,64 ±0,60	76	276	828
PTFE2T30405	5/16"	7,8	11,63	0,58 ±0,60	102	252	759
PTFE2T30406	3/8"	8,94	12,95	0,64 ±0,60	127	252	759
PTFE2T30407	13/32"	10,29	14,48	0,76 ±0,60	133	230	690
PTFE2T30408	1/2"	12,37	16,92	0,76 ±0,60	140	183	552
PTFE2T30410	5/8"	15,15	19,68	0,89 ±0,75	165	172	517
PTFE2T30412	3/4"	18,9	23,62	0,89 ±0,85	203	149	448
PTFE2T30414	7/8"	22,05	26,57	0,89 ±0,85	229	114	345
PTFE2T30416	1"	25,4	31	1,1 ±1,20	305	92	276

Temp: - 60°C; +260°C

Applicazioni: i tubi in PTFE sono utilizzati principalmente per impianti idraulici, di lubrificazione e per passaggio carburanti e vapore.

Il PTFE è estremamente resistente alla corrosione ed alle basse temperature, è inerte da un punto di vista chimico, insolubile, ininfiammabile ed offre proprietà di isolamento

Typical Application: PTFE hoses are mainly used for conduction of water, oil, fuel and steam.

PTFE is extremely resistant to corrosion, it is chemically inert, insoluble, non-inflammable, and allows a good isolation.